

Distributed by  
**Spokes'n Motion**

**USA**

SPOKES'N MOTION  
2226 South Jason Street  
Denver (Colorado) 80223 - USA  
Tel (001) 303 922 0605  
Fax (001) 303 265 9685  
info@spokesnmotion.com

**EUROPE**

SPOKES'N MOTION EUROPE  
Parc Technologique du Canal  
10, avenue de l'Europe  
31520 Ramonville St-Agne - FRANCE  
Tél : + 33 (0)5 34 32 02 90  
Fax : + 33 (0)5 67 69 90 51  
sandrine@spokesnmotion.com

www.spokesnmotion.com

**BODY LEAN STEERING / DIRECTION PAR INCLINAISON DU CORPS**



**FEATURES / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

➤ **Frame / Châssis**

- Chrome-moly fork frame / Châssis en tubes Chrome-moly
- One frame size / Une seule taille de châssis
- U-shape adjustable footrest (approx. 8") / Marche-pieds réglable (approx 20 cm) en forme de U
- Adjustable hydraulic steering dampener / Amortisseur de direction réglable
- Turning radius : 11,5 feet for 360 degree circle / Rayon de virage d'environ 3,50 m pour un virage à 360°
- Front wheel assembly can be detached / Détachable en deux parties pour le transport
- Colour : silver / Couleur disponible : gris

➤ **Seat / Assise**

- Unique seat width: 15" / Siège de taille unique : 38 cm
- Three-piece padded seat / Siège rembourré en trois parties
- Adjustable forward/backward seat position / Assise réglable en profondeur
- Back rest adjustable / Angle du siège réglable et inclinable
- High back: 21,7" / Hauteur de dossier : 55 cm
- Seat to floor height: 9,8" / Hauteur du siège pour le transfert : 25 cm
- Seat colour: Black / Couleur de la toile : Noir

➤ **Crank / Pédalier**

- Cranks style giving maximum power / Pédalier donnant une puissance maximale
- Cranks width: 22", 24", 26" / Largeur du pédalier : 56, 61, 66 cm
- Cranks length: 9,1" / Longueur du pédalier : 23 cm
- Adjustable forward/backward crank position / Pédalier réglable en profondeur
- Adjustable crank height / Pédalier réglable en hauteur
- Ergonomic oval pedal handles in aluminium (3 cm width) / Poignées ergonomiques en aluminium adaptée à la forme de la main (largeur : 3 cm)
- New cable routing with patented 'noodle' design / Guide câble protégé évitant l'usure

➤ **Propulsion and Braking System / Système de propulsion**

- Shimano DEORE XT 27-gears / Shimano DEORE XT 27 vitesses
- Cassette sprockets 11-34 & Upper chainring 22-32-44 / Pignons 11-34 & Plateaux 22-32-44
- Gear change with indexing shift lever / Manettes de changement de vitesse indexées :
  - Sprockets on the right pedal / Changement des pignons sur la poignée droite
  - Upper chainring on the front of the crank / Changement des plateaux en frontal
- SHIMANO V-Brake and SHIMANO disc brake standard / Double système de freinage (frein à disque et frein en V)



➤ **Wheels / Pneumatiques**

- Front & back wheels: 26" X 1" / Roues avant et arrière : 26" X 1"
- Camber angle of the back wheels : 10° (std) or 15° / Carrossage des roues arrière : 10° (std) ou 15°
- Back wheels dismountable with Allen key / Roues arrière démontables avec une clé Allen
- Wheels style : standard / Type de pneus : route

Standard equipment: Digital speedo, security flag, tools for mounting / Equipements de série : Compteur kilométrique, Drapeau de sécurité, kit d'outils pour le montage et le démontage

- 3 types of carbon wheels from (per set of three) / 3 types de roues carbone (par pack de trois) :

- SPINERGY "with PBO spokes" (only without disc brake / disponible sans frein à disque)
- HED "H3 tri-spoke" (only without disc brake / disponible sans frein à disque)
- ZIPP 404 "clincher or tubular" / ZIPP 404 "clincher ou tubular"



Spinergy



HED



ZIPP 404

- Drink bottle with holder / Support bouteille et bouteille
- Memory foam cushion with a zipper closure / Coussin d'assise

